

# DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS

Solution de nettoyage des façades, dalles, toitures



INT  
EXT



## QUALITÉS DOMINANTES

- PRÊT À L'EMPLOI
- ACTION CURATIVE
- SPECTRE D'ACTION LARGE
- N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



## DESTINATION

### INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR :

Toutes surfaces minérales du bâtiment : façade, dallage, toiture.

### SUBJECTILES :

Béton, maçonnerie d'éléments, enduits à base de liant hydraulique ou minéral. Brique pleine ou creuse, pierre de taille ou de parement. Peaux de bardages. Tuiles en terre cuite, en béton, en ardoise. Enduits intérieurs de peinture, plâtre haute densité. Carreaux de plâtre. Plaques de plâtre cartonées. Bois recouvert de peinture (à l'exclusion des vernis et lasures). Carreaux de grès cérame, pâte de verre. Anciennes peintures et revêtements. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**RENDEMENT :** 2 à 5 m<sup>2</sup>/L et par passe.  
*Le rendement dépend de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.*

**TEMPS D'ACTION :** Laisser agir idéalement 3 à 4 jours avant toute nouvelle intervention ou remise en peinture.

**CONDITIONNEMENTS :** Bidons de 5L et 25L.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyamide 12 à 15 mm
- Pulvérisateur manuel

### DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage à l'eau immédiatement après usage.

## MISE EN OEUVRE

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

### Surfaces fortement contaminées :

- Élimination des plaques de lichens par brossage manuel.
- Pulvérisation basse pression de la solution Destructeurs Dépôts Verts (DDV) sur l'ensemble des surfaces. Laisser agir au moins 48 heures avant le rinçage.
- Lessivage et rinçage à l'eau froide à l'éponge ou sous haute pression pour éliminer toutes les souches mortes. Pulvérisation basse pression de la solution DDV sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher sans rincer.

### Surfaces faiblement contaminées :

- Lessivage et rinçage si nécessaire.
- Pulvérisation basse pression de la solution DDV sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher sans rincer.

Le traitement des lichens et des moisissures ne saurait se substituer au nettoyage des surfaces. Si les surfaces sont recouvertes de résidus de pollution atmosphérique ou de gras, il est impératif de procéder préalablement au lessivage et au rinçage des surfaces faiblement contaminées avant le traitement stipulé sans rinçage.



# DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS

Solution de nettoyage des façades, dalles, toitures



Produit à consulter  
sur notre site

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des équipements de protection (lunettes, manches longues et gants).
- Protéger les végétaux des projections directes.  
Ne pas appliquer :
  - Par température inférieure à 5 °C.
  - En plein soleil ou sur support dont la température excède 35 °C (support ou ambiance).
  - En présence de vent.
  - Sous la pluie.

En intérieur : l'utilisation du produit est réservée au traitement localisé des zones où se développent les moisissures (ponts thermiques par exemple). Ne pas appliquer dans des pièces complètes. Rincer après 24-48 heures d'action, puis peindre. Le DDV appliqué en excès sur une surface fermée (prélaquage, carreaux céramiques, revêtements souples) devant être repeinte peut nuire à l'adhérence du nouveau revêtement. Après 3-4 jours d'action, rincer le DDV avant mise en peinture.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MASSE VOLUMIQUE** : 1,00 kg/dm<sup>3</sup>

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**SÉCURITÉ** : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**POINT ÉCLAIR** : Produit non inflammable, produit en phase aqueuse.

<sup>1)</sup> EXCELL + : Label délivré par le laboratoire EXCELL pour garantir la qualité de l'air des locaux industriels et agricoles destinés à abriter des denrées ou des lieux de vie de haute qualité environnementale.

**Edition du 05/01/24.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

