

# E

## EXTRAPRIMER EVOLUTION

Primaire cationique isolante  
et adhérente multi-supports en phase aqueuse



# Blancolor®



# EXTRAPRIMER EVOLUTION

Primaire cationique isolante  
et adhérente multi-supports  
en phase aqueuse



## QUALITÉS DOMINANTES



Résine cationique

Multi-supports

Belle blancheur

Compatible avec tous types de finition

## BÉNÉFICES CLIENTS



Isole toutes les taches  
(hydrodiluable et bois tanniques)

1 seule impression sur chantier

Très bonne opacité

Permet une finition A

” Une impression technique  
pour un résultat parfait ”



Depuis plus de 70 ans BLANCOLOR est reconnu comme un acteur principal dans les peintures professionnelles de décoration.

Son savoir-faire et son souci permanent de la haute qualité en font le choix idéal pour tous les chantiers soignés.

EXTRAPRIMER EVOLUTION rentre donc dans cet héritage alliant performance et esthétique.

# E

## EXTRAPRIMER EVOLUTION

Primaire cationique isolante  
et adhérente multi-supports  
en phase aqueuse

### DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs.  
Boiseries et maçonneries intérieures et extérieures.

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectiles bois et dérivés.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.



**L'EXTRAPRIMER EVOLUTION**  
est livré en blanc.  
Ne pas teinter.

## ISOLATION DES TACHES

AVANT

Suie

APRÈS

AVANT

Humidité

APRÈS



Recouvre entièrement les graffitis.





Tous nos produits  
sont fabriqués  
en France !



A+

A+ A B C



| EXTRAPRIMER EVOLUTION |                                |                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES      | DESTINATION                    | INT : Murs et Plafonds<br>EXT : Surfaces verticales                                                                   |
|                       | ASPECT                         | VELOURS                                                                                                               |
|                       | INDICE DE BRILLANT             | -                                                                                                                     |
|                       | RENDEMENT                      | 11 à 13 m²/L                                                                                                          |
|                       | RECOUVRABLE                    | 4h                                                                                                                    |
|                       | MISE À LA TEINTE               | Livré en blanc<br>Ne pas teinter                                                                                      |
|                       | CONDITIONNEMENTS               | 1L - 3L - 10L                                                                                                         |
| MATÉRIEL              | MATÉRIEL                       | Polyamide tissé 12 mm                                                                                                 |
|                       | NETTOYAGE DU MATERIEL          | Eau                                                                                                                   |
| QUALITÉS              | GARNISSANT                     | ***                                                                                                                   |
|                       | OPACITÉ                        | ***                                                                                                                   |
|                       | BLANCHEUR                      | ***                                                                                                                   |
|                       | TENDU                          | ***                                                                                                                   |
|                       | RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | -                                                                                                                     |
|                       | SPÉCIFICITÉS                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uniformise le support</li> <li>Antiflash-Rust</li> </ul> <div> EXCELL + </div> |

\* Moyen à
\*\*\*\* Excellent

**Pour la mise en œuvre :** se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) at à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - [contact@blancolor.fr](mailto:contact@blancolor.fr)

[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



# Blancolor®

