

# R

## ROVER

Peinture multisupports à base de résines méthacryliques  
et acryliques en phase aqueuse



# Blancolor®

# R

## ROVER

Peinture multifonctions à base de résines  
méthacryliques et acryliques en phase aqueuse



### QUALITÉ DOMINANTE



Polyvalence des supports

Résistance à l'abrasion humide  
(classe 1)

Excellente opacité

Très grande dureté de film

Séchage rapide

Toutes teintes

### BÉNÉFICES CLIENTS



Un seul produit sur vos chantiers  
(maçonneries intérieur/extérieur, boiseries,  
sols, pvc, ...)

Lessivable, entretien facile

Performant dès la première couche

Excellente résistance aux sollicitations extérieures

Gain de temps sur vos chantiers

Couleurs durables qui subliment les supports



*Rover, le plus polyvalent du marché !*



ROVER s'impose comme la solution polyvalente pour les chantiers multifonctions en neuf ou en rénovation. Sa tolérance et son champ d'application étendu facilitent la réalisation de travaux sur de nombreux supports, en un temps optimisé.

**R**  
**ROVER**

Peinture multisupports à base de résines méthacryliques  
et acryliques en phase aqueuse



## ASPECT VELOURS

- SUPPORTS INT/EXT
- IMPRESSION/FINITION
- FORTE OPACITÉ
- EXCELLENTE RÉSISTANCE
- LESSIVABLE (classe 1)
- FINITION SOIGNÉE

# DONNEZ VOUS TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR VOS CHANTIERS !

Depuis plus de 70 ans BLANCOLOR est reconnu comme un acteur principal dans les peintures professionnelles de décoration.

Son savoir-faire et son soucis permanent de la haute qualité en font le choix idéal pour tous les chantiers techniques.

ROVER est dans la lignée de cet héritage alliant performance et innovation en proposant une peinture multi-supports formulée avec des résines méthacryliques et acryliques en phase aqueuse de toute dernière génération.

**PERFORMANCE**

+

**POLYVALENCE**


=

**ROVER**



## COULEURS

Le ROVER est disponible dans toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME





Tous nos produits  
sont fabriqués  
en France !

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



		ROVER
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>DESTINATION</b>	Maçonnerie, murs, plafonds, bois
	<b>ASPECT</b>	VELOURS
	<b>INDICE DE BRILLANT</b>	12 sous 60° 25 sous 85°
	<b>RENDEMENT</b>	8 m <sup>2</sup> /L
	<b>RECOUVRABLE</b>	6h
	<b>MISE À LA TEINTE</b>	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1L - 3L - 10L	
<b>MATÉRIEL</b>	<b>MATÉRIEL</b>	Brosse spécial acrylique - Rouleau polyester tissé 13 mm - Airless
	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau
<b>QUALITÉS</b>	<b>GARNISSANT</b>	***
	<b>OPACITÉ</b>	***
	<b>BLANCHEUR</b>	****
	<b>TENDU</b>	***
	<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Classe 1
	<b>SPÉCIFICITÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyvalence des supports               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte opacité</li> <li>• Excellente résistance</li> <li>• Lessivable (classe 1)</li> </ul> </li> </ul>



\* Moyen à \*\*\*\* Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



# Blancolor®

