



DECLARATION DES PERFORMANCES N° B25075_1

[Conformément à l'Annexe V du Règlement (UE) N° 2024-3110 « RPC » et au règlement délégué N° 574/2014]

1. CODE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT TYPE

ROXADERM TALOCHE

2. USAGE PREVU

Produit pour enduisage extérieur ou intérieur des murs, plafonds, poteaux, ou cloisons, conformément à la norme hEN 15824. Peinture de protection de surface des structures en béton pour revêtement conforme à la norme NF EN 1504-2 : 2005.

3. FABRICANT

BLANCOLOR
Rue de Mousselière
30133 LES ANGLES

Contact : sip@allios.fr.

4. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 4 pour usages avec prescriptions de performances faibles dans les ouvrages de bâtiments selon hEN 1504-2.

5. a) NORME HARMONISEE

Le produit est couvert par la norme harmonisée normes harmonisées EN 15824 et/ou EN 1504-2, en tant que produit de contrôle de l'humidité (2.2) conformément au tableau ZA.1e) de la norme.

6. PERFORMANCES DECLAREES

Cf. Tableaux page suivante.

TABLEAU DES PERFORMANCES DECLAREES DU PRODUIT		
ROXADERME TALOCHÉ		
Pour contrôle de l'humidité (2.2)		
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I : $S_d < 5m$ ou V_2	hEN 1504-2 : 2005 ou hEN 15824 : 2009
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ou W_3	
Adhérence	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ (MPa)	
Résistance à la fissuration	PND ⁽¹⁾	
Réaction au feu	B-s1, d0	
Conductivité thermique (valeur tabulée)	1,02 W / (m.K)	hEN 15824 : 2009
Durabilité	Reprise d'eau $< 0,5 \text{ kg/m}^2$ après 24 h donc résistant au gel /dégel	hEN 15824 : 2009
Substances dangereuses	Conformité à 5.3	hEN 1504-2 : 2005
	Conformité à ZA.3	hEN 15824 : 2009
⁽¹⁾ PND : performance non déclarée		

7. DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE


Fiche technique produit FDP, FDES (en préparation), annexe page suivante.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement UE n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A VILLENEUVE-LOUBET le : 08/04/2025

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe TOUTAIN
Service Ingénierie Produits



ANNEXE

À LA FICHE TECHNIQUE ROXADERM TALOCHE

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels normalisés : NF DTU 59.1 (D3)

Durée de vie : bon fonctionnement du revêtement exécuté selon les préconisations d'emploi de 2 ans minimum, pour une durée de vie prévisionnelle de 10 ans et plus dans des conditions d'entretien normales. (Durée de vie indicative ne devant pas être confondu avec une quelconque garantie).

Entretien d'aspect du revêtement : nettoyage à l'eau sous pression avec le DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS (cf. fiche technique).

Entretien ou rénovation du revêtement : selon NF DTU 59.1.

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Traitement des déchets : emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12