

C

CORSIMAT

Peinture d'aspect mat à forte opacité
aux résines acryliques en phase aqueuse



Blancolor®

C

CORSIMAT

Peinture d'aspect mat à forte opacité
aux résines acryliques en phase aqueuse



QUALITÉ DOMINANTE	BÉNÉFICES CLIENTS
2 en 1 : Impression Finition	Un seul produit sur vos chantiers, 2 couches dans la journée
Application aisée	Glisse parfaite et répartition homogène
Aspect mat	Finition moderne et tolérante, masque les défauts du support
Belle blancheur	Pouvoir couvrant exceptionnel
Utilisation intérieure et extérieure	Maçonnerie extérieure, peinture façade (D2)
Toutes teintes	Couleurs durables qui subliment les supports

”” *Corsimat, pour une couverture exceptionnelle !* ””

C

CORSIMAT

Peinture d'aspect mat à forte opacité
aux résines acryliques en phase aqueuse



CORSIMAT est une peinture mate à forte opacité conçue pour offrir un rendu impeccable dès les premières couches. Sa belle blancheur et son excellent pouvoir couvrant permettent d'obtenir des finitions homogènes et élégantes, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Facile à appliquer, elle apporte un aspect mat profond et soigné aux murs et plafonds intérieurs.

Polyvalente, CORSIMAT s'utilise également en extérieur pour raviver efficacement les bétons déjà peints et offrir une excellente protection aux façades. Grâce à sa formulation acrylique en phase aqueuse, elle allie confort d'application, résistance et durabilité.

L'EFFICACITÉ D'UN
MAT COUVRANT
IMMÉDIAT

BELLE BLANCHEUR



CORSIMAT offre une belle blancheur éclatante qui illumine les surfaces et garantit un rendu mat propre, homogène et élégant dès l'application.

OPACITÉ



Sa très forte opacité assure un excellent pouvoir couvrant pour un résultat uniforme et impeccable dès les premières couches.

ASPECT MAT



Son aspect mat profond apporte une finition sobre et élégante, idéale pour un rendu moderne et sans reprise.



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Produit polyvalent permettant d'être appliqué aussi bien en intérieur qu'en extérieur (D2).





		CORSIMAT
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Murs et plafonds intérieurs / Ravalement de façade
	ASPECT	MAT PROFOND
	INDICE DE BRILLANT	3 sous 85°
	RENDEMENT	8 à 9 m ² /L
	RECOUVRABLE	4h
	MISE À LA TEINTE	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
CONDITIONNEMENTS		1L - 4L - 15L
MATÉRIEL	MATÉRIEL	Brosse spéciale acrylique - Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm - Pistolet sans air
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	****
	OPACITÉ	****
	BLANCHEUR	***
	TENDU	***
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2
	SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> • 2 en 1 Impression / Finition • Très bon garnissant • Application aisée • Belle blancheur



* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

www.blancolor.com



Blancolor®

